

河南报告厅LYANG音响好用吗

发布日期: 2025-09-22

LYANG演出活动话筒S-7002:静音控制模式：音码及杂讯双重静音控制静音调整-65dB~-100dB电子SQ可调：八段电子SQ可调（约30米~200米离距离可调）电源供应DC12~15V/450~1000mA发射器指标：载波频段UHF640~690MHz频带宽度50MHz频率调整：自动追锁接收机工作频道/手动调节管身材质：全铝金属管体。振荡模式PLL相位锁定频率合成输出功率15mW谐波幅射55dBc,较大偏移度±48KHz操作显示LCD同时显示电池容量，频道音头：动圈式LYANG数字电源管理器的特点。河南报告厅LYANG音响好用吗

LYANG电容式会议话筒S-516采用软硅胶按键控制电子式音频开关，能彻底把音频输出静音及不产生开关冲击声音。应用于增强收音、专业录音、电视广播、会议等高要求的收音应用。技术参数：

拾音器：电容式

频率响应50Hz-20,000Hz

拾音模式：心形/超心形

灵敏度1KHz-40dB

失真度THD:1%

声压120dB

等效噪声≤26dB

动态范围≥90dB

输出阻抗：200欧姆

幻像供电48V

电池供电3V(AA1.5V*2)

电流消耗≤4mA

重量：约700g

LYANG音响，聆听好声音。

河南报告厅LYANG音响好用吗LYANG音响对环境的要求。

D8是LYANG MAP系列功能升级版音频矩阵，配备8路模拟输入和8路模拟输出，内置反馈抑制，自动混音，矩阵混音，均衡器，分配器，压限器，回声消除，噪声消除等DSP功能，特别整合了前级效果器功能，回升ECHO和混响REVERB真正实现了一机多种应用的需求，同时增加8*8Dante网络音频接口，支持Dante信号冗余备份功能，更灵活的适用于各类扩音工程LYANG音响，紧跟科技发展步伐，专注为用户提供更好的产品和服务(LYANG音响，聆听好声音。)

LYANG数字会议话筒S-8900●采用DSP/DDOV数字化处理与传输技术；●装备2.8"LCD彩色显示屏、可脱离电脑完成系统设置，提高安装调试效率；●采用铝合金面板内嵌莫氏硬度6级触控玻璃，人机界面操作简便直观；●4路单元输出，支持连接120台单元，支持512台扩展主机级

联； ●系统容量为76800台，支持环形手拉手、单线式ΩT型各种连接方式； ●系统采用8芯DIN带屏蔽线缆，可有效避免与防止线路电磁干扰，确保数据不丢失ΩLYANG音响供参考） LYANG手拉手话筒可以多少个连在一起？

LYANG专业功放KX系列为满足不同类型的客户群搭配不同特性音箱的需求，避免因削波问题而烧坏高音单元，本司设计了可选择性压限功能。这样就可根据现场使用环境选择性使用此功能，在功率放大器即将进入削波时候就衰减输入信号，进一步限幅高音频段，从而保护昂贵的扬声器。本功率放大器将电源启动防冲击功能，长期过热保护，开机延时等功能有效综合设计，使整个系统安全可靠地运行。即使功率放大器瞬间短路或过载，此机将自动启动电子快速保护功能，有效避免演出中断事故。这是一般功率放大器无法做到的。为了让本功率放大器更稳定地驾御4欧负载，本公司开发研究出DIR-COOL高效散热铝，将整套散热系统发挥到极至，让专业工程人员不必担心功率放大器在极端环境下使用的散热问题，出色地无忧地驾御4欧负载ΩLYANG音响能用在哪些场合？河南报告厅LYANG音响好用吗

LYANG音响的安装要求。河南报告厅LYANG音响好用吗

LYANG全频音箱PH系列

系统类型：单10寸全频专业音箱

频率范围Ω60Hz-20kHz

频率响应Ω65Hz-18kHz(±3dB)

灵敏度Ω95dB SPL1w/1m

输入阻抗Ω8ohms

额定功率□300W

声压级□120dB SPL

声场辐射范围□90°x60°

输入接口□2xNeutrik®NL4MP

箱体尺寸/高/宽/深□516mmx311mmx276mm

净重量(只): 16千克

系统类型: 单12寸全频专业箱

频率范围□50Hz-20kHz

频率响应□60Hz-18kHz(±3dB)

灵敏度□96dB SPL1w/1m

输入阻抗 \square 8ohms

额定功率 \square 400W

声压级 \square 122dB SPL

声场辐射范围 \square 90°x60°

输入接口 \square 2xNeutrik®NL4MP

箱体尺寸/高/宽/深 \square 571mmx369mmx335mm

净重量(只): 21千克

河南报告厅LYANG音响好用吗